

**De D&D montage magneet biedt een echt alternatief voor montage met een schroef en pluggen. Rookdetectors kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd met dit magnetische montagesysteem.**

### 1. Montage van het plafond-element

Het plafond-element (zonder magneten) dient te worden gemonteerd op een plaats die wordt aangeraden in de hand-leiding van uw rookdetector. Verwijder het beschermfolie (a) en plaats het element tegen het plafond. Oefen tenminste 30 sec. lang lichte druk uit (b). Let erop dat een stabiele, droge en stof-en vetvrije ondergrond wordt gebruikt. Na montage kan de magneet niet meer verwijderd of verplaatst worden.

### 2. Montage van het rookdetector-element

Het rookdetector-element (met magneten) wordt gemonteerd op de basis van de rookdetector. Verwijder het beschermfolie (a) en plaats het op de basis. Oefen tenminste 30 seconden lichte druk uit (c).

### 3. Installatie van de rookdetector tegen het plafond

De basis van de rookdetector kan eenvoudig tegen het plafond-element worden geplaatst (d). Om de rookdetector te verwijderen dient u deze niet recht naar beneden te trekken, maar zijdelings van het plafond-element af te schuiven.

## PRODUCT GERANTIE

Dit product heeft een fabrieksgarantie volgens de EU richtlijnen. De Garantie termijn duurt het aantal jaren zoals is aangegeven op de verpakking, starten op de aankoop-datum. Bewaar de kassabon - bewijs van aankoop is nodig om aanspraak te kunnen maken op de garantie. In geval van problemen kunt u contact opnemen met de winkel waar u het product heeft gekocht. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door verkeerde montage. Voor verdere product informatie bezoek onze website: [www.dnd-applicaties.nl](http://www.dnd-applicaties.nl).

