

Dutch

Alle detectoren worden vóór verzending getest, wis eerst de gepaarde gegevens.

Wis de gekoppelde gegevens van RF-gekoppelde detectoren of hittedetectoren


Druk op de knop totdat het **groene lampje 4 keer knippert** en laat dan los; Als de gekoppelde gegevens met succes zijn gewist, knippert het driemaal langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal anders de bovenstaande stappen om te wissen

Wis de gekoppelde gegevens van Remote

Druk op de testknop totdat het **rode lampje 4 keer knippert** en laat dan los; Als de gekoppelde gegevens met succes zijn gewist, knippert het driemaal langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal anders de bovenstaande stappen om te wissen

Wis de gekoppelde gegevens van de wifi + gekoppelde detector

Houd de basisknop ingedrukt totdat het **rode lampje 4 keer knippert** en laat dan los; Als de gekoppelde gegevens met succes zijn gewist, knippert het 3 keer langzaam en wordt het afgesloten. Herhaal anders de bovenstaande stappen om te wissen



Wis de gekoppelde gegevens voor CO-detector

Houd de knop ingedrukt totdat het groene lampje tussen helder en donker knippert en laat dan los. Als het met succes is gewist, knippert het rode lampje 3 keer. herhaal anders deze stap om te wissen

English for ref.

All the detectors are tested before shipment, please clear the paired data firstly.

Clear the paired data of RF interlinked detectors or Heat detectors


Press the button until the **green light flash 4 times** and then release; If the paired data is cleared successfully, it will flashes three times slowly and exit. Otherwise, repeat the above steps to clear

Clear the paired data of Remote

Press the test button until the **red light flash 4 times** and then release; If the paired data is cleared successfully, it will flashes three times slowly and exit. Otherwise, repeat the above steps to clear

Clear the paired data of Wifi+Interlinked detector

Press and hold the base button and until the **red light flash 4 times** and then release; If the paired data is cleared successfully, it will flashes 3 times slowly and exit. Otherwise, repeat the above steps to clear



Clear the paired data of CO detector

Press and hold the button until the green light flashes between bright and dark, then release. If it's cleared successfully, the red light will flash 3 times. otherwise, repeat this step to clear.

Dutch

Alle detectoren worden vóór verzending getest, wis eerst de gepaarde gegevens.


Let bij het aansluiten op het aantal flitsen.

Alleen het Master-product, het rode lampje blijft ongeveer 1 munites knipperen, die wacht op een andere detector om te koppelen.

Connect: een of meer WIFI+gekoppelde rookmelders + een of meer RF gekoppelde rook- of hitemelders + afstandsbediening

Verbind eerst de wifi + gekoppelde rookmelder met uw mobiel. Voer vervolgens onderstaande stappen

Stap 1: Druk op de basisknop voor elke wifi + onderling verbonden rookmelder (genaamd NO.1), laat het **rode lampje drie keer knipperen en laat het los**. Op dit moment knippert het rode lampje gedurende één minuut en wacht het tot een andere detector is gekoppeld. (als u het koppelen van tevoren moet beëindigen, drukt u nogmaals op de knop)



Stap 2: Druk op de basisknop voor de tweede wifi + onderling verbonden rookmelder (Noemde het NO. 2), laat het **rode lampje twee keer** knipperen. Na het loslaten, als de koppeling succesvol is, knippert het rood licht drie keer langzaam)

Stap 3: Druk op de knop van een willekeurige met RF verbonden rookmelder (noem het nr. 3) tot het **groene lampje twee keer** knippert en laat dan los.



Stap 4: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het **rode lampje twee keer** knippert en laat dan los.

Als u meer RF-onderling verbonden rookmelders wilt aansluiten, herhaalt u stap 3. en als u de koppeling wilt beëindigen, drukt u op de basisknop van NO. 1.

English for ref.

All the detectors are tested before shipment, please clear the paired data firstly.


When connecting, please pay attention to the number of flashes.

Only the Master product, the red light will keep flashing about 1 minutes, which is waiting for other detector to pair.

Connect: one or more WIFI+interconnected smoke detector + one or more RF interlinked smoke or heat detector + remote

Please connect the wifi+interconnected smoke detector to your mobile firstly. Then operate

Step 1: Press the base button for any wifi+interconnected smoke detector(Called it NO.1), after the **red light flashes three times**, release it. At this time, the red light flashes for one minutes and waits for other detector to pair. (if you need to end the pairing in advance, press the button again)



Step 2: Press the base button for the second wifi+interconnected smoke detector(Called it NO. 2), **after the red light flashes twice**, release it. After releasing, If the pairing is successful, it flashes red light three times slowly)

Step 3: Press the button of any RF interconnected smoke detector (Call it NO. 3) untill the **green light flash twice** and then release.



Step 4: Press the test button of remote untill the **red light flash twice** and then release.


If need connect more RF interconnected smoke detectors, repeat step 3. and when you want to end the pairing, press the base button of NO. 1.

Dutch


Alle detectoren worden vóór verzending getest, wis eerst de gepaarde gegevens.

Connect: 1pc CO-detector + WIFI + onderling verbonden rookmelder + een of meer RF-gekoppelde rook- of hittemelders + afstandsbediening

Verbind eerst de wifi + gekoppelde rookmelder met uw mobiel. Voer vervolgens onderstaande stappen
Stap 1: Druk op de knop van de CO-detector (bel NEE 1) totdat het **groene lampje langzaam (3 keer) knippert**, laat het los. Op dit moment knippert het rode lampje gedurende één minuut en wacht tot de andere detector is gekoppeld.



Stap 2: Druk op de basisknop voor wifi + onderling verbonden rookmelder (Noemde het NO. 2), laat het **rode lampje twee** keer knipperen. Na het loslaten, als de koppeling succesvol is, knippert het rood licht drie keer langzaam)



Stap 3: Druk op de knop van een RF-aangesloten rook- of hittedetector (Noem het NEE 3) totdat het **groene lampje 2 keer** knippert en laat dan los.



Stap 4: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het **rode lampje twee keer** knippert en laat dan los.

Als u meer RF onderling verbonden rookmelders wilt aansluiten, herhaal dan stap 3. en als u het koppelen wilt beëindigen, drukt u op de knop van NEE. 1.


English for ref.

All the detectors are tested before shipment, please clear the paired data firstly.


Connect: 1pc CO detector+ WIFI+interconnected smoke detector + one or more RF interlinked smoke or heat detector + remote

Please connect the wifi+interconnected smoke detector to your mobile firstly. Then operate

Step 1: Press the button of CO detector(call NO. 1) until the **green light flash slowly(3 times)**, release it. At this time, the red light flashes for one minutes and waits for other detector to pair..



Step 2: Press the base button for wifi+interconnected smoke detector(Called it NO. 2), **after the red light flashes twice**, release it. After releasing, if the pairing is successful, it flashes red light three times slowly)



Step 3: Press the button of any RF interconnected smoke or heat detector (Call it NO. 3) until the **green light flash 2 times** and then release.



Step 4: Press the test button of remote until the **red light flash twice** and then release.

If need connect more RF interconnected smoke detectors, repeat step 3. and when you want to end the pairing, press the button of NO. 1.

Dutch

Alle detectoren worden vóór verzending getest, wis eerst de gepaarde gegevens.

Connect: een of meer RF-gekoppelde detectoren + afstandsbediening

Stap 1: Druk op de knop van een willekeurige met RF verbonden rookmelder (NO. 01 genoemd) totdat het groene lampje 3 keer knippert en laat vervolgens los.

Stap 2: Druk op de tweede RF-rookmelder (genaamd NO. 2) tot het groene lampje twee keer knippert en laat dan los.

Stap 3: Druk op de testknop van de afstandsbediening totdat het rode lampje twee keer knippert en

Als u meer RF-rookmelders wilt aansluiten, herhaalt u stap 3. en als u de koppeling wilt beëindigen, drukt u op de testknop van NO. 1.

English for ref.

All the detectors are tested before shipment, please clear the paired data firstly.

Connect: one or more RF interlinked detector + remote

Step 1: Press the button of any RF interconnected smoke detector (called NO. 01) Until the green light flash 3 times and then release.

Step 2: Press the second RF smoke detector(called it NO. 2) until the green light flash twice and then release.

Step 3: Press the test button of remote until the red light flash twice and then release.

If need connect more RF interconnected smoke detectors, repeat step 3. and when you want to end the pairing, press the test button of NO. 1.